# B-2T

Czujki magnetyczne są podstawowym elementem ochrony obwodowej, ich standardowym zadaniem jest wykrywanie otwarcia drzwi i okien. Średniej wielkości czujka kontaktronowa czołowa **B–2 T** przeznaczona jest do montażu wpuszczanego w skrzydło i ramę drzwi lub okien, wyposażona została w zaciski śrubowe. Dzięki sposobowi montażu, po zainstalowaniu jest ona niewidoczna z zewnątrz. Czujka dostępna jest w białej i brązowej wersji kolorystycznej.

- do montażu wpuszczanego
- zaciski skręcane




| | |
|---|---|
| **Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu** | 100 |
| **Maksymalny prąd przełączalny** | 0,5 |
| **Zakres temperatur pracy** | -10...+55 °C |
| **Masa** | 6 |
| **Maksymalna wilgotność** | 93±3% |
| **Odległość zamknięcia styków kontaktronu** | 19 |
| **Odległość otwarcia styków kontaktronu** | 20 |
| **Wymiary obudowy magnesu** | ø9 x 14,5 |
| **Klasa środowiskowa wg EN50130-5** | II |
| **Typ czujki (poza polem magnetycznym)** | NO |
| **Wymiary obudowy kontaktronu** | ø9 x 23,5 |

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.