KARTA KATALOGOWA

Kod: TC-C32RN SPEC:I5/E/Y/QX/2.8MM/V4.2

PODWÓJNA KAMERA IP **TC-C32RN SPEC:I5/E/Y/QX/2.8MM/V4.2** Spark Series 2 x 1080p 2 x 2.8 mm TIANDY

Kamera TC-C32RN SPEC:I5/E/Y/QX/2.8MM/V4.2 to kamera IP firmy Tiandy z technologią DualView. Dzięki unikalnej konstrukcji kamera posiada kąt widzenia ponad 180°.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Uwaga! Włączenie w kamerze obsługi protokołu ONVIF wyłącza dostęp przez P2P.



Seria:	Spark Series
Standard:	IP
Rozdzielczość:	2 x 1920 x 1080 - 1080p
Przetwornik:	2 x 1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2 x 2.8 mm
Kąt widzenia:	94 ° dla pojedynczej kamery
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Interfejs RS-485:	–
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	–
Audio:	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 2.1 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
Gniazdo karty pamięci:	–
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

KARTA KATALOGOWA

Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.2
Porty dostępu przez www:	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port ONVIF:	80
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	2
ONVIF:	✔
Inteligentna analiza obrazu:	—
Wybrane funkcje:	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Detekcja ruchu
Zasilanie:	• 12 V DC / 625 mA, • PoE (802.3af)
Pobór mocy:	≤ 8.5 W
Obudowa:	Plastikowa
Kolor:	Biały, Czarny
Klasa ochrony mechanicznej:	—
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.69 kg
Wymiary:	260 x 113 x 133 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, koreański, rosyjski, tajski, francuski, holenderski, hebrajski, niemiecki, portugalski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	**3 lata**

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60