KARTA KATALOGOWA

Kod: TC-C321N SPEC:AK/I3/E/Y/C/2.8MM/V2.0

KAMERA IP **TC-C321N SPEC:AK/I3/E/Y/C/2.8MM/V2.0** Analog Killer - 1080p 2.8 mm TIANDY

Kamera z serii AK (Analog Killer). Produkty AK wyróżniają się pięcioma zaletami: bardzo dobrą wydajnością, pełną funkcjonalnością, efektywnością kosztową, łatwością instalacji i bezpieczeństwem.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).



Seria:	Analog Killer
Standard:	IP
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	94 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pamięci:	–
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	–
Audio:	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

KARTA KATALOGOWA

Interfejs sieciowy:	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server:	–
Maks. liczba użytkowników on-line:	1
ONVIF:	–
Dostęp z telefonu komórkowego:	–
Domyślny adres IP:	192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	–
Port ONVIF:	–
Wybrane funkcje:	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu
Zasilanie:	PoE (802.3af)
Pobór mocy:	≤ 3 W
Obudowa:	Compact - Plastikowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	–
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.13 kg
Wymiary:	140 x 60 x 60 mm
Obsługiwane języki:	–
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	**3 lata**

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60