# KARTA KATALOGOWA

Kod: TC-C35WS SPEC:I5W/E/Y/S/2.8MM/V5.0

## KAMERA IP **TC-C35WS SPEC:I5W/E/Y/S/2.8MM/V5.0** Color Maker - 5 Mpx 2.8 mm TIANDY

Kamera z serii Color Maker pozwala uzyskać wyraźny, kolorowy obraz nawet przy bardzo niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Gdy Color Maker jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny). Kamera spełnia klasę szczelności IP67.




| | |
|---|---|
| Standard: | IP |
| Seria: | Lite |
| Rozdzielczość: | 2880 x 1620 - 5 Mpx ,<br>2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>2304 x 1296 - 3 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 2.8 mm |

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

# KARTA KATALOGOWA

| | |
|---|---|
| Kąt widzenia: | 109 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 50 m |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 15 m |
| Audio: | • Wbudowany mikrofon<br>• Przesył audio po sieci |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB |
| Metoda kompresji obrazu: | S+265 / H.265 / H.264 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | – |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 5 Mpx |
| Interfejs: | 10/100 Base-TX (RJ-45) |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 2 |
| ONVIF: | ✔ |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus<br>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus |
| Dostęp z komputera PC: | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.2 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 433, 3000, 3001, 3002, 23002 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 3000, 3001 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 3000, 3001 |
| Port ONVIF: | 80 |
| Inteligentna analiza obrazu: | • wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów<br>• przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów |
| Wybrane funkcje: | • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi<br>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja<br>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła<br>• Strefy prywatności - maks. 4<br>• Przycisk RESET<br>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>• Tryb dzień/noc<br>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości |
| Zasilanie: | • PoE (802.3af),<br>• 12 V DC / 580 mA |
| Pobór mocy: | • ≤ 7 W @ 12 V DC<br>• ≤ 7.5 W @ PoE |

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

# KARTA KATALOGOWA

| | |
|---|---|
| Obudowa: | Compact - Plastik + Metal |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Klasa ochrony mechanicznej: | – |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 65 °C |
| Waga: | 0.31 kg |
| Wymiary: | 162 x 72 x 72 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, albański, arabski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, portugalski, niemiecki, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, włoski, wietnamski |
| Producent / Marka: | TIANDY |
| Gwarancja: | **3 lata** |

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60