KARTA KATALOGOWA

Kod: TC-R3120 SPEC:I/B/K/V3.1

REJESTRATOR IP **TC-R3120 SPEC:I/B/K/V3.1** 20 KANAŁÓW Lite TIANDY

Rejestrator cyfrowy TC-R3120 SPEC:I/B/K/V3.1 serii Lite to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



Obsługiwane standardy:	IP
Seria:	Lite
Ilość obsługiwanych kanałów:	20
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 8 Mpx
AI realizowane przez rejestrator:	–
AI realizowane przez kamery:	• przekroczenie linii • podwójne przekroczenie linii • porzucony/brakujący obiekt • detekcja błąkania się w danym obszarze • bieganie • Tryb monitorowania parkingu • sygnalizacja utraty sygnału • wykrywanie osób na służbie • detekcja tłumu • wykrywanie kasku ochronnego • liczenie ludzi • detekcja twarzy • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • mapa cieplna

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

KARTA KATALOGOWA

Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Porty 80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002 • PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express • Przeglądarka Edge, Google Chrome
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 10 TB SATA
Wyjścia wideo:	• 1 szt. HDMI 4K, • 1 szt. VGA
Przepływność (bitrate):	80 Mb/s (przychodząca)
Wejścia / wyjścia audio:	1 / 1
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10 / 100 Mb/s
ONVIF:	✔
Domyślny adres IP:	192.168.1.3
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
USB:	2 x USB 2.0
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Switch POE:	–
Zasilanie:	12 V DC / 3.3 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	< 10 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.85 kg
Wymiary:	255 x 238 x 45 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, arabski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, francuski, hiszpański, koreański, holenderski, hebrajski, portugalski, niemiecki, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	**3 lata**

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60