KARTA KATALOGOWA

Kod: TC-R3840 SPEC:I/B/N/V4.0

REJESTRATOR IP **TC-R3840 SPEC:I/B/N/V4.0** 40 KANAŁÓW Pro TIANDY

Rejestrator cyfrowy TC-R3840 SPEC:I/B/N/V4.0 serii Pro to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



Obsługiwane standardy:	IP
Seria:	Pro
Ilość obsługiwanych kanałów:	40
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 16 Mpx
AI realizowane przez rejestrator:	–
AI realizowane przez kamery:	• przekroczenie linii • podwójne przekroczenie linii • porzucony/brakujący obiekt • detekcja błąkania się w danym obszarze • bieganie • detekcja parkowania • mapa cieplna • sygnalizacja utraty sygnału • Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych • wykrywanie osób na służbie • detekcja tłumu • Tryb monitorowania parkingu • wykrywanie kasku ochronnego • detekcja rowerów elektrycznych • liczenie ludzi • Detekcja dymu, detekcja pożaru • Pomiar temperatury • zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy - Obsługa do 300 baz danych twarzy, łącznie z 100 000 zdjęć twarzy • Rozpoznawanie twarzy • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

KARTA KATALOGOWA

Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Porty 80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002 • PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express • Przeglądarka Edge, Google Chrome
Obsługiwane dyski twarde:	• 8 x 24 TB SATA + 1 x eSATA • Możliwość pracy dysków w macierzy RAID JBOD/0/1/5/6/10
Wyjścia wideo:	• 2 szt. HDMI 4K, • 2 szt. VGA
Przepływność (bitrate):	640 Mb/s (przychodząca)
Wejścia / wyjścia audio:	1 / 1
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny), eSATA
Interfejs sieciowy:	2 x RJ-45 - 1 Gb/s
ONVIF:	✔
Domyślny adres IP:	192.168.1.3
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
USB:	• 2 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 4
Switch POE:	–
Zasilanie:	100 V ... 240 V AC
Pobór mocy:	< 18 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	6.25 kg
Wymiary:	440 x 465 x 95 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, arabski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, francuski, hiszpański, koreański, holenderski, hebrajski, portugalski, niemiecki, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	**3 lata**

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60