DZWONEK BEZPRZEWODOWY

Model:	Indeks:	EAN:
WDP-82H2 CHILL-OUT	H21A382	5905548275765





Opis:

Dzwonek bezprzewodowy składa się z odbiornika oraz nadajnika, częstotliwość nośna sygnału: 433,92 MHz (±250 kHz), 58 melodii do wyboru, zasięg: 100 metrów, przycisk (IP55) zasilany kinetycznie -nie wymagający stosowania baterii, przycisk regulacji poziomu głośności odbiornika. Specjalny system inteligentnego kodowania (przycisk wewnątrz odbiornika) - transmisja nie zakłóca pracy innych urządzeń. Możliwość rozbudowy zestawu (maksymalnie 6 odbiorników może współpracować z 1 nadajnikiem, nieograniczona ilość nadajników może współpracować z 1 odbiornikiem).

Specyfikacja techniczna:

Zestaw	
Częstotliwość nośna	433,92 MHz (±250 kHz)
Zasięg w terenie otwartym	Maks. do 100 m
Możliwość rozbudowy	Tak
Wymiary opakowania	235 x 168 x 67 mm
Waga brutto	200 g
Nadajnik	
Napięcie zasilania	----
Rodzaj zasilania	Kinetyczny
Rodzaj komunikacji	Bezprzewodowa
Moc nadajnika	5 mW
Współczynnik ochrony	IP55
Temperaturowy zakres pracy monitora	-18°C ~ +40°C
Wymiary zewnętrzne	85 x 85 x 32 mm
Waga netto	70 g
Odbiornik	
Napięcie zasilania	230 V AC
Rodzaj zasilania	Bezpośredni wtyk w gniazdo sieciowe
Maks. poziom dźwięku	85 dB / 1 m
Ilość melodii gongu	58
Współczynnik ochrony	IP20
Temperaturowy zakres pracy kasety	0°C ~ +45°C
Wymiary zewnętrzne	86 x 76 x 31 mm
Waga netto	80 g