KARTA KATALOGOWA

Kod: TC-R3840 4HB

REJESTRATOR IP **TC-R3840 4HB** 40 KANAŁÓW AI TIANDY

Rejestrator cyfrowy TC-R3840 4HB serii AI to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP. Ponadto urządzenie wspiera zaawansowane funkcje analizy obrazu, jak rozpoznawanie twarzy oraz identyfikacja pojazdów ANPR. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265+, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



Obsługiwane standardy:	IP
Seria:	AI
Ilość obsługiwanych kanałów:	40
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 16 Mpx

DELTA-OPTI Monika Matysiak sp. z o.o.; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

KARTA KATALOGOWA

AI realizowane przez rejestrator:	• detekcja twarzy • Rozpoznawanie twarzy • Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych • Obsługa do 20 baz danych twarzy, łącznie z 100 000 zdjęć twarzy • Strukturyzacja wideo • przekroczenie linii • podwójne przekroczenie linii • ochrona obwodowa • porzucony/brakujący obiekt • bieganie • błąkanie się • detekcja parkowania • mapa cieplna • wykrywanie snu na służbie • wykrywanie osób na służbie • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • VCA - obsługa metadanych, Analiza zachowania, wykrywanie kasku ochronnego, Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, detekcja rowerów elektrycznych
AI realizowane przez kamery:	• przekroczenie linii • podwójne przekroczenie linii • ochrona perymetryczna • porzucony/brakujący obiekt • bieganie • detekcja błąkania się w danym obszarze • Tryb monitorowania parkingu • mapa cieplna • sygnalizacja utraty sygnału • Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych • wykrywanie osób na służbie • detekcja tłumu • wykrywanie kasku ochronnego • detekcja rowerów elektrycznych • liczenie ludzi • Detekcja dymu • detekcja pożaru • Rozpoznawanie twarzy • detekcja twarzy - rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy • Pomiar temperatury ciała człowieka • klasyfikacja ludzi i pojazdów
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Porty 80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002 • PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express • Przeglądarka Chrome, Firefox, Safari, Edge
Obsługiwane dyski twarde:	• 8 x 24 TB SATA + 1 x eSATA • Możliwość pracy dysków w macierzy RAID JBOD/0/1/5/6/10
Wyjścia wideo:	• 2 szt. HDMI 4K, • 2 szt. VGA
Przepływność (bitrate):	• 400 Mb/s (przychodząca) (bez AI) • 320 Mb/s (przychodząca) (AI)
Wejścia / wyjścia audio:	1 / 1
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Interfejs sieciowy:	2 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mb/s
ONVIF:	✔

DELTA-OPTI Monika Matysiak sp. z o.o.; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

KARTA KATALOGOWA

Domyślny adres IP:	192.168.1.3
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
USB:	• 2 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 4
Switch POE:	–
Zasilanie:	100 ... 240 V AC
Pobór mocy:	< 18 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	6.2 kg
Wymiary:	440 x 455 x 94 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, ukraiński, włoski
Certyfikat NDAA:	✔
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	**3 lata**

DELTA-OPTI Monika Matysiak sp. z o.o.; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60