KARTA KATALOGOWA

Kod: TC-R3220 416HA

REJESTRATOR IP **TC-R3220 416HA** 20 KANAŁÓW, 16 PoE Lite TIANDY

Rejestrator cyfrowy TC-R3220 416HA serii Lite to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



Standard:	IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 16 Mpx
AI realizowane przez rejestrator:	• detekcja twarzy • Rozpoznawanie twarzy • przekroczenie linii • podwójne przekroczenie linii • Detekcja ruchu

DELTA-OPTI Monika Matysiak sp. z o.o.; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

KARTA KATALOGOWA

AI realizowane przez kamery:	• przekroczenie linii • podwójne przekroczenie linii • porzucony/brakujący obiekt • bieganie • Tryb monitorowania parkingu • detekcja błąkania się w danym obszarze • sygnalizacja utraty sygnału • wykrywanie osób na służbie • detekcja tłumu • detekcja rowerów elektrycznych • detekcja twarzy • klasyfikacja ludzi i pojazdów
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	20 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt.
Wyjścia audio:	1 szt.
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Synchroniczne odtwarzanie w podziale na max. 16 kanałów
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mb/s
ONVIF:	✔
Przepływność (bitrate):	max. 80 Mb/s
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.3
RTSP URL:	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Strumień główny rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Strumień pomocniczy
Porty dostępu przez www:	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Detekcja ruchu:	✔
USB:	2 x USB 2.0

DELTA-OPTI Monika Matysiak sp. z o.o.; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

KARTA KATALOGOWA

Obsługa myszą:	✔
Pilot IR w zestawie:	–
Switch POE:	Wbudowany 16-portowy switch PoE, 30 W / Kanał - PoE
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	200 W
Zasilanie:	100 V ... 240 V AC
Waga:	3.1 kg
Wymiary:	440 x 284 x 47 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, koreański, włoski, rosyjski, tajski, francuski, niderlandzki, hebrajski, wietnamski, niemiecki, ukraiński, portugalski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony
Certyfikat NDAA:	✔
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	**3 lata**

DELTA-OPTI Monika Matysiak sp. z o.o.; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60