KARTA KATALOGOWA

Kod: TC-R3105 44HA

REJESTRATOR IP **TC-R3105 44HA** 5 KANAŁÓW, 4 PoE Lite TIANDY

Rejestrator cyfrowy TC-R3105 44HA serii Lite to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



Obsługiwane standardy:	IP
Seria:	Lite
Ilość obsługiwanych kanałów:	5
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 16 Mpx

DELTA-OPTI Monika Matysiak sp. z o.o.; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

KARTA KATALOGOWA

AI realizowane przez rejestrator:	• detekcja twarzy • Rozpoznawanie twarzy • przekroczenie linii • podwójne przekroczenie linii • Detekcja ruchu
AI realizowane przez kamery:	• przekroczenie linii • podwójne przekroczenie linii • porzucony/brakujący obiekt • bieganie • Tryb monitorowania parkingu • detekcja błąkania się w danym obszarze • sygnalizacja utraty sygnału • wykrywanie osób na służbie • detekcja tłumu • detekcja rowerów elektrycznych • detekcja twarzy • klasyfikacja ludzi i pojazdów
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Porty 80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002 • PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express • Przeglądarka Edge, Google Chrome
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 10 TB SATA
Wyjścia wideo:	• 1 szt. HDMI 4K, • 1 szt. VGA
Przepływność (bitrate):	max. 80 Mb/s
Wejścia / wyjścia audio:	1 / 1
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10 / 100 Mb/s
ONVIF:	✔
Domyślny adres IP:	192.168.1.3
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
USB:	2 x USB 2.0
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Switch POE:	Wbudowany 4-portowy switch PoE, 30 W / Kanał - PoE (802.3af/at)
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	45 W
Zasilanie:	48 V DC / 1.35 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	< 10 W (bez HDD & PoE)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.9 kg
Wymiary:	255 x 238 x 45 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak sp. z o.o.; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

KARTA KATALOGOWA

Obsługiwane języki:	polski, angielski, hiszpański, koreański, włoski, turecki, rosyjski, tajski, francuski, arabski, hebrajski, wietnamski, niderlandzki, niemiecki, ukraiński, portugalski, albański, indonezyjski (Bahasa), grecki, chiński tradycyjny, chiński uproszczony
Certyfikat NDAA:	✔
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	**3 lata**

DELTA-OPTI Monika Matysiak sp. z o.o.; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60