KARTA KATALOGOWA

Kod: TC-H343K 9DA-4

KAMERA SOLARNA IP, ZEWNĘTRZNA **TC-H343K 9DA-4** 4G - 4 Mpx 4 mm TIANDY

TC-H343K 9DA-4 to kamera IP 4G z przetwornikiem 4 Mpx i stałym obiektywem 4 mm, która rejestruje obraz w rozdzielczości 2560 x 1440 przy 20 kl/s. Kamera obsługuje detekcję ludzi i pojazdów, Auto-Tracking, ma wbudowany mikrofon i głośnik, slot microSD do 256 GB oraz oświetlacz IR o zasięgu 30 m.

Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).



Standard:	IP
Seria:	4G
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 4 Mpx
Przetwornik:	1/3 " CMOS
Obiektyw:	4 mm
Kąt widzenia:	77 °

DELTA-OPTI Monika Matysiak sp. z o.o.; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

KARTA KATALOGOWA

Zoom optyczny:	–
Zoom cyfrowy:	–
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	15 m
Wyjście wideo:	–
Zakres obrotu w poziomie:	0 ° ... 345 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Interfejs RS-485:	–
Skanowanie w poziomie:	–
Ustawiane trasy ruchu:	–
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265
Wejścia / wyjścia alarmowe:	–
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s - 4 Mpx
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Interfejs sieciowy:	4G LTE
Maks. liczba użytkowników on-line:	2
ONVIF:	–
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Obsługa dwukierunkowego audio
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Wybrane funkcje:	• Automatyczne śledzenie poruszających się obiektów • Funkcja aktywnego odstraszania • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • OSD - możliwość nałożenia na ekranie napisów do 64 znaków • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Uchwyt umożliwia montaż zarówno do ściany jak i do sufitu • Gniazdo Nano SIM • Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) • Panel fotowoltaiczny

DELTA-OPTI Monika Matysiak sp. z o.o.; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

KARTA KATALOGOWA

Zasilanie:	• 3.6 V, 5 Ah (Wbudowany akumulator), • 5 V DC (panel fotowoltaiczny), • 5 V DC / 2 A - USB-C (brak zasilacza w zestawie)
Pobór mocy:	≤ 10 W
Obudowa:	Dome, Plastikowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy :	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.56 kg
Wymiary:	158 x 144 x 105 mm (bez uchwytu)
Certyfikat NDAA:	✔
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	**3 lata**

DELTA-OPTI Monika Matysiak sp. z o.o.; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60