# KARTA KATALOGOWA

Kod: TC-R3110 4HA

## REJESTRATOR IP **TC-R3110 4HA** 10 KANAŁÓW LITE TIANDY

Rejestrator cyfrowy TC-R3110 4HA serii Lite to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.




| | |
|---|---|
| Standard: | IP |
| Seria: | Lite |
| Ilość obsługiwanych kanałów: | 10 |
| Obsługiwane rozdzielczości: | max. 16 Mpx |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 4K<br>1 szt. VGA |

DELTA-OPTI Monika Matysiak sp. z o.o.; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

# KARTA KATALOGOWA

| | |
|---|---|
| Wejścia audio: | 1 szt. |
| Wyjścia audio: | 1 szt. |
| Metoda kompresji obrazu: | S+265 / H.265 / S+264 / H.264 |
| Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 10 TB SATA |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania<br>Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały |
| Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 - 10 / 100 Mb/s |
| Funkcje sieciowe: | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer |
| ONVIF: | ✔ |
| Przepływność (bitrate): | max. 80 Mb/s |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.3 |
| RTSP URL: | rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Strumień główny<br>rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Strumień pomocniczy |
| Porty dostępu przez www: | 80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 3000, 3001 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 3000, 3001 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus<br>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus |
| Dostęp z komputera PC: | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 4 / 1 |
| Detekcja ruchu: | ✔ |
| Inteligentna analiza obrazu: | ✔ |
| USB: | 2 x USB 2.0 |
| Obsługa myszą: | ✔ |
| Pilot IR w zestawie: | – |

DELTA-OPTI Monika Matysiak sp. z o.o.; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

# KARTA KATALOGOWA

| | |
|---|---|
| Wybrane funkcje: | Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY :<br>• przekroczenie linii<br>• podwójne przekroczenie linii<br>• porzucony/brakujący obiekt<br>• detekcja błąkania się w danym obszarze<br>• bieganie<br>• detekcja parkowania<br>• mapa cieplna<br>• wykrywanie osób na służbie<br>• detekcja tłumu<br>• wykrywanie kasku ochronnego<br>• detekcja rowerów elektrycznych<br>• liczenie ludzi<br>• Detekcja dymu, detekcja pożaru<br>• zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy<br>• Rozpoznawanie twarzy<br>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) |
| Zasilanie: | 12 V DC / 3.3 A (zasilacz w komplecie) |
| Waga: | 0.815 kg |
| Wymiary: | 255 x 237 x 45 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, hiszpański, koreański, włoski, turecki, rosyjski, tajski, francuski, arabski, hebrajski, wietnamski, niderlandzki, niemiecki, ukraiński, portugalski, albański, indonezyjski (Bahasa), grecki, chiński tradycyjny, chiński uproszczony |
| Certyfikat NDAA: | ✔ |
| Producent / Marka: | TIANDY |
| Gwarancja: | **3 lata** |

DELTA-OPTI Monika Matysiak sp. z o.o.; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60