KARTA KATALOGOWA

Kod: TC-P3S020 SPEC:G/1622/AT/180

SWITCH POE **TC-P3S020 SPEC:G/1622/AT/180** 16-PORTOWY SFP TIANDY

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 16-portowy przełącznik PoE TC-P3S020 SPEC:G/1622/AT/180 10/100 Mb/s typu desktop stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci. 16 portów obsługuje funkcję Power over Ethernet (PoE).

Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, który jest dostępny w naszej ofercie.



Porty LAN:	• 16 x RJ45 (16 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 (Uplink), • 2 x SFP (Uplink)
Zarządzanie:	–
Diody LED:	Power, Mode (DIP), PoE, PoE Max, Link/Act, 17 Uplink, 18 Uplink, 19 Uplink, 20 Uplink
Szybkość transmisji:	• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 16 Portów LAN & PoE, • 1000 Mb/s : 2 Porty RJ45 (Uplink), • 1000 Mb/s : 2 Porty SFP (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 1 ... 16
Maksymalna sumaryczna moc:	180 W
Wydajność przełączania:	40 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	29.76 Mpps
Tablica adresów MAC:	8k
Domyślny adres IP:	–
Domyślny login / hasło administratora:	–
Tryby pracy:	Extend - 220 m @ 10 Mb/s - Porty 9 ... 16
Wybrane cechy:	• Tryb zasilania PoE : 1-2(+), 3-6(-), 52 V DC • Watchdog PoE • QoS - Port PoE Priority • Kontrola przepływu danych (802.3x) • Przycisk PoE LED - Sygnalizacja LED, 2 tryby pracy: LINK/ACT, POE
Certyfikaty:	CE, RoHS

Delta-Opti Matysiak sp. k.; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

KARTA KATALOGOWA

Zabezpieczenia:	• Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 4 kV • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Obudowa:	Desktop, Metalowa
Kolor:	Grafitowy
Zasilanie:	100 V ... 240 V AC
Pobór mocy:	max. 10 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	1.82 kg
Wymiary:	320 x 208 x 45 mm
Certyfikat NDAA:	✔
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	**3 lata**

Delta-Opti Matysiak sp. k.; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60