
KOD: **AWO445** v.1.4/VI **PL**


NAZWA: **Obudowa DVR/MAŁA**













PRZEZNACZENIE

Konstrukcja obudowy dostosowana do wymagań z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), które muszą być chronione i bezpiecznie przechowywane. Obudowa służy do zabezpieczenia rejestratora przed niepowołanym dostępem lub kradzieżą. Wykonana jest z blachy o grubości 1mm. Na wyposażeniu dwa zamki (różny kod), do każdego zamka dwa klucze w zestawie oraz tamper otwarcia obudowy.

AKCESORIA:

Możliwość montażu:
- **AWO445BR** uchwyt do "podwieszania" obudowy np. (pod blatem itp.)
- **ARAW45** wentylator z czujnikiem temperatury 45°C

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=400, H+H_3=99+14, D=300 [+/- 2mm]
Wymiary zewnętrzne czołówki:	W_1=405, H_1=105 [+/- 2mm]
Wymiary miejsca na rejestrator:	W_2=355, H_2=90 D_2=235 [+/- 2mm]
Waga netto/brutto:	3,45 / 3,70 [kg]
Warunki pracy:	-10°C...+40°C, wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 1.0mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A; 50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie:	zamek x 2 sztuki (różny kod)
Uwagi:	posiada dystans od ściany (podłoża) 14mm, możliwość montażu wentylatora **ARAW45**, możliwość montażu uchwytu do „podwieszenia" obudowy **AWO445BR**
Deklaracja, gwarancja:	CE, 2 lata